

wedi Tools | monteringssett

- For mekanisk fastgjøring av tunge gjenstander på flislagte eller plastrede wedi byggplater







Generell produktbeskrivelse

Festeplate for montering av tunge gjenstander på flislagte eller plastrede wedi byggplater eller wedi konstruksjoner. Siden materialet er motstandsdyktig mot fuktighet kan det også brukes i våte områder som belastes mye.

Bruksområder

For montering av tunge gjenstander som håndkle-varmere, holdehandtak, skapelementer eller glassdører på flislagte eller plastrede wedi vegg/konstruksjon.

Bearbeidingstrinn



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Informasjon om utslipp nivået for gassende stoffer i inneluft som utgjør en risiko ved giftig innånding, på en skala fra A+ (svært lave utslipp) til C (høye utslipp).

Tekniske spesifikasjoner

Friksjonskoeffisient festeplate (100 × 100 × 8 mm) på wedi byggplate	800 N
Friksjonskoeffisient festeplate (400 × 50 × 15 mm) på wedi byggplate	1600 N
Skruens uttrekksmotstand med en 4,5 mm tykk treskrue ved 8 mm materialtykkelse	ca. 400 N
Skruens uttrekksmotstand med en 4,5 mm tykk treskrue ved 15 mm materialtykkelse	ca. 1000 N
Tykkelsesoppsvulming etter 24 t vannlagring	ca. 1,1 %
Koeffisient for lineær ekspansjon	ca. $28,375 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Byggstoffklasse iht. DIN 4102	B2

Dersom verdien til skruens uttrekksmotstand overskrider friksjonskoeffisienten ved bruk av flere skruer per festeplate, som skal friksjonskoeffisienten brukes som begrenset størrelse.

Leveringsform

2 stykk plater 400 × 50 × 15 mm og 12 stykk plater 100 × 100 × 8 mm pakket i kartong.

Lagring

Lagres i tørre rom.

Sikkerhetsanvisning

Ingen