

wedi Tools | tetningsbånd for badekar og dusjkar

- Fleece-dekket
- For tetning av badekar og dusjkar
- God klebeegenskap



Generell produktbeskrivelse

wedi Tools tetningsbånd for kar består av en TPE-belagt polypropylen-fleece med påsatt butylstripe.

Bruksområder

For sikker tetning av badekar og dusjkar av stål-omalje, akryl eller lignende.

Bearbeidingsanvisning

Under tetning skal wedi Tools tetningsbånd for kar limes med butylstripen mot badekaret eller dusjkaret og presses jevnt på. Liming med flatetetning mot veggen gjøres med wedi 610 eller wedi 520. Ved montering med wedi 610 skal tetningsbåndet for kar trykkes jevnt inn i limlaget med en rull. Ved liming med wedi 520 skal frem- og baksiden til tetningsbåndet spatles.

Tekniske spesifikasjoner

Stabilt, vedvarig stivt og tverrelastisk fugetetningsbånd

Type	TPE-belagt polypropylen-fleece med butylstriper
Farge	grå
Totalbredde	120 mm
Lagbredde	Butylstriper 15 mm bredde
Totaltykkelse	1,32 mm
Vekt	60 g/m
Maks. trekraft på langs	ca. 104 N / 15 mm
Maks. trekraft på tvers	ca. 23 N / 15 mm
Tøyelighet på langs	ca. 70 %
Tøyelighet på tvers	ca. 335 %
Motstand mot vanntrykk (1,5 bar)	> 1,5 bar
Bestendig mot kjemikalier	gitt iht. ZDB memorandum
Vannugjennomtrengelighet	gitt iht. ZDB memorandum
UV-bestandighet	> 500 h
Temperaturbestandig	-30°C / +90°C

Leveringsform

3,60 m rull i enkeltkartong (ved 120 mm bredde)

Lagring

Lagres i kjølige, tørre rom beskyttet mot sollys.

Sikkerhetsanvisning

Ingen

Informasjon om muligheter for bearbeidelse og bruk av wedi-produkter, tekniske anbefalinger eller tips og andre opplysninger fra våre medarbeidere (bruks-teknisk rådgivning) gjøres etter beste evne, men uforbindtlig og et hvert ansvar utelukkes. De befrir ikke våre kunder og deres kunder igjen for egne tester og forsøk på om produktene er egnet for tiltenkte forløp og formål.