

wedi Tools | armeringsbånd 125 mm

- Tynt armeringsbånd
- Danner bro over sprekker



Generell produktbeskrivelse

wedi Tools armeringsbånd er et alkalibestandig glassfiberstoff som brukes i forbindelse med wedi byggplater.

Bruksområder

- For armering av hjørne-, forbindelses-, og skjøtefuger ved bruk av wedi byggplater innendørs.
- For armering av slissede byggplater for oppretting av avrundinger.

Krav til underlaget

Underlaget må være tørt og uten støv, samt løse komponenter.

Bearbeiding

Det tynne mørtellaget trekkes tynt på underlaget, wedi Tools armeringsbånd legges inn og på nytt sparkles det tynt med mørtel. Ved armering av skjøt skal armeringsbåndet legges i midten på skjøten. Ved helflatet legging skal overlappingen av skjøt til de enkelte banene være på 50 mm.

Tekniske spesifikasjoner

Type	alkalibestandig glassfiberstoff
Farge	hvit
Klar maskebredde	ca. 2,5 × 2 mm
Maks. trekraft iht. DIN 53857 T1:	
Kjede	≥ 350 N/5cm
Innslag	≥ 600 N/5cm
Flatvekt iht. DIN 53854	55 g/m ²

Leveringsform

- 25 m × 125 mm i kartong

Lagring

Pakket vare må lagres tørt, kjølig og frostfritt og beskyttet mot sollys.

Sikkerhetsanvisning

Ingen